



Kvalitní profil
★★★★★★

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 70 AD



Oblíbený elegantní tvar profilů VEKA SOFTLINE 70 AD s mírně zaoblenými hranami umožňuje velmi malé pohledové šířky pro každou situaci.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm dvěma těsnicími rovinami spolehlivě **chrání před chladem, průvanem a vlhkostí**
- univerzálně použitelný pro novostavby i rekonstrukce rodinných domů a průmyslových objektů
- jsou **odolné proti znečištění** a jejich **údržba je naprosto bezproblémová**

RI
PVC



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,92 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,2 W/m ² K
Šířka zasklení	až 42 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	70 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	67/80/118 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	2
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	5

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®



Kvalitní profil
★★★★★★

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 76 MD



SOFTLINE 76 MD je moderní profilový systém, který spolehlivě vyhoví všem rozmanitým požadavkům na vysoce kvalitní okna.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 76 mm a třemi těsněními pro **vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům**
- je vhodný jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukci
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně

RI
PVC



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,81 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,0 W/m ² K
Šířka zasklení	až 46 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	76 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	71/84/122 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	6

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®



Kvalitní profil
★★★★★★

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 MD



Okna z profilů VEKA SOFTLINE 82 MD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a třemi těsněními splňuje nejvyšší požadavky
- je vhodný jak pro **novou výstavbu, pasivní domy, tak i pro rekonstrukci**
- obzvlášť **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. **tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně**

RI
PVC



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,76 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	až 0,92 W/m ² K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	82 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	73/84/124 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	7

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®