



Systém hliníkových profilů bez tepelné izolace, určený pro vnitřní konstrukce: lehké stěny a prosklené konstrukce i otevíravé okna.

- konstrukční hloubka je 52 mm (křídlo 60 mm)
- úzce provázané s jinými systémy Ponzio
- **profily lze spojovat k sobě šroubováním či lisováním**
- zasklení: vedle izolačních skel možnost i jednoduchého skla



Technická specifikace

Tepelná izolace Uw	tento systém je určen do interiéru, není tepelně izolační
--------------------	---

Stavební hloubka rámu	52 mm
-----------------------	-------

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	74/73/120 mm
--	--------------

Barva	PONZIO® dekor / RAL odstíny
-------	-----------------------------

Počet těsnění	2
---------------	---

Určení	kanceláře, dělicí stěny
--------	-------------------------

Počet komor	1
-------------	---





Systém s tříkomorovou konstrukcí profilu s drážkou pro kování v normě Euro. Je určen pro okna s velmi vysokými požadavky na tepelnou izolaci.

- vysoká tepelná izolace – díky použití vícekomorového tepelného přerušovače tepelného mostu šířky 42 mm a dvousložkového středového těsnění
- mnoho způsobů rohových spojů
- různé varianty tepelné izolace v závislosti na použitých izolačních vložkách: PE78N+, PE78NHI
- možnost vytvářet mnoho variant oken, např. otevíravě sklopná, skrytá křídla, sklopná křídla, otevíravě.



Technická specifikace

Tepelná izolace Uw až 1,0W/m²K (až 0,83W/m²K verze HI)

Prostup tepla rámu (Uf) 1,8 W/m²K (1,1 W/m²K verze HI)

Protihlukové Až 38 dB

Stavební hloubka rámu 78 mm (86mm křídlo)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka) 74/74/120 mm

Barva PONZIO® dekor / RAL odstíny

Počet těsnění 3

Určení všechny typy staveb

Počet komor 3

